


OPLOCENÍ STROMU Ø 250 MM

Skládá se ze tří ohnutých oblouků, nahoře vyčnívajících. Jsou spojeny dohromady ocelovými pásy, které jsou upevněny dodanými šrouby.

Povrchová úprava: žárově zinkovaná ocel nebo barva na žárový zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Usazení: přímo na zem.

	Žárový zinek	Barva/žárový zinek
V 1 500 mm	201124	201134
V 1 870 mm	201121	201131



■ Ref. 201134



Ref. 201134


OPLOCENÍ STROMU Ø 450 MM

Skládá se ze dvou částí, z nichž každá zahrnuje dva oblouky vyčnívající v horní části, spojené půlkruhy z profilované oceli a upevněné dodanými šrouby.

Povrchová úprava: žárově zinkovaná ocel nebo barva na žárový zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Usazení: přímo na zem.

	Žárový zinek	Barva/žárový zinek
V 1 500 mm	201125	201135
V 1 870 mm	201122	201132



■ Ref. 201125



Ref. 201125

ŘADA SILAOS® STROMOVÁ MŘÍŽ SILAOS®

Tato atraktivní mříž s rovnými liniemi podtrhne krásu vašich stromů. Kruhové nebo čtvercové mříže jsou vyřezány z žárové zinkovaného ocelového plechu tloušťky 10 mm. Celék se skládá ze 2 vzájemně propojených dílů (kromě Ø 1 500 a 1 500 x 1 500 mm, které jsou ze 4 dílů).

Povrchová úprava: žárově zinkovaná ocel nebo barva na žárový zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Dvě verze: kulatá a hranatá.

Tři rozměry: 1 000, 1 300 nebo 1 500 mm.

Usazení: přímo na zem nebo na nosný podstavec.

Volitelné: nosný podstavec z profilu z žárově zinkované oceli opatřený kotvením pro zapuštění. Umožňuje pevné usazení mříže po celém obvodu.



■ Ref. 201216



Ref. 201218

Z důvodu bezpečnosti jsou otvory a škvíry v zemi u našich stromových mříží menší než 2 cm.

ŘADA BENÁTKY STROMOVÁ MŘÍŽ BENÁTKY

Moderní design produktů z řady Benátky skvěle doplní vybavení vašeho města. Stejné parametry jako stromová mříž Silaos®.


Dvě verze: kulatá a hranatá.

Tři rozměry: 1 000, 1 300 nebo 1 500 mm.

Povrchová úprava: žárově zinkovaná ocel nebo barva na žárový zinek dle vzorníku barev (viz strana 9).

Usazení: přímo na zem nebo na nosný podstavec.

Volitelné: nosný podstavec z profilu z žárově zinkované oceli opatřený kotvením pro zapuštění. Umožňuje pevné usazení mříže po celém obvodu.



■ Ref. 201182



■ Ref. 201184

	Žárový zinek	Barva/žárový zinek	Na přání nosný podstavec
Kulatá mříž			
Ø 1 000 mm	201081	201181	201230
Ø 1 300 mm	201082	201182	201231
Ø 1 500 mm	201085	201185	201234
Hranatá mříž			
1 000 x 1 000 mm	201083	201183	201232
1 300 x 1 300 mm	201084	201184	201233
1 500 x 1 500 mm	201086	201186	201239